

# UNA NUEVA DIMENSIÓN EN IMPRIMIR Y CORTAR



UV-LED

ALTA DEFINICIÓN  
PRODUCCIÓN

EFECTOS ESPECIALES

**TR**

**El más avanzado  
generación de TrueVIS**

- ◀ Las tintas ECO-UV y la tecnología de impresión UV de primera calidad hacen que la MG sea ideal para pasar a la impresión y el corte UV profesionales.
- ◀ Los componentes de alta calidad, las funciones RIP que ahorran tiempo y el manejo sencillo de los soportes hacen que la MG sea perfecta para imprimir tiradas cortas, tiradas largas, impresión/corte y mucho más.

**Ud**

**Funciones fáciles de usar  
pensando en usted**

- ◀ Panel de control fácil de operar.
- ◀ La unidad de recogida opcional permite la impresión desatendida.
- ◀ La mesa de extensión opcional permite a los usuarios imprimir en cartulina semirrígida.



**Expresión de impresión ampliada**

- ◀ Configuraciones de tinta disponibles para satisfacer las necesidades de sus clientes, desde colores precisos de marca hasta efectos de textura y brillo premium de alta gama.
- ◀ Combine tintas naranja y roja para ampliar los límites del color de la impresión digital.
- ◀ Tinta blanca de alta opacidad formulada para producir gráficos para ventanas de alta calidad con un uso económico de tinta.



#### Características adicionales

- + Incluye VersaWorks 6 RIP, que incluye el nuevo ajuste preestablecido True Rich Color 3, el buscador de color más cercano y la función de trabajo de variación.
- + Preparada para la aplicación Roland DG Connect: le brinda acceso instantáneo a datos importantes sobre los trabajos de impresión y su negocio.
- + Una variedad de configuraciones de tinta disponibles amplían sus capacidades para incluir colores intensos e interesantes efectos UV puntuales.
- + La funcionalidad de impresión multicapa de una sola pasada permite a los usuarios producir impresiones interesantes con facilidad.

#### Especificaciones técnicas

		MG-640	MG-300
Tamaño		64 pulgadas	30 pulgadas
Dimensión		111 × 31 × 52 pulgadas (2819 × 781 × 1316 mm)	77 × 31 × 52 pulgadas (1945 × 781 × 1316 mm)
Medios de comunicación	Ancho	8,3 a 64 pulg. (210 a 1.625 mm)	7,2 a 30 pulg. (182 a 762 mm)
	Espesor	Máx. 39,3 mil (1,0 mm) con revestimiento, para imprimir Máx. 15,7 mil (0,4 mm) con revestimiento y 8,6 mil (0,22 mm) sin revestimiento, para cortar	
	Rollo exterior diámetro	Máx. 8,2 pulgadas (210 mm)	
	Peso del rollo	Máx. 88 libras (40 kg)	Máx. 55 libras (25 kg)
	Diámetro central	3 pulg. (76,2 mm) o 2 pulg. (50,8 mm)	
Tinta	Colores	Ocho colores (cian, magenta, amarillo, negro, naranja, rojo, blanco, brillante) e imprimador, imprimador liberador de calcomanías	
	Capacidad	Cartucho 220/500 ml (ECO-UV)	
	Configuraciones	CMYKOrReWhGI CMYKOrReWhWh CMYKOrReWhPr CMYKReWhGIPr CMYKWhGIGIDe CMYKWhWhGIPr CMYKWhWhGIGI CMYKCMYK	
Resolución		Máx. 1.400 ppp	
RIP (incluido)		VersaWorks	
Corte	Cortar la presión	500 gramos	
	velocidad de corte	0,39 a 11,8 pulgadas/s (10 a 300 mm/s)	

# imevi

Encuétranos en:



- Imevi
- @imeviecuador
- [www.imevi.com.ec](http://www.imevi.com.ec)