

Calandra Diferro MP Series MP-17B320C



- ✓ Control general de la máquina como velocidad, temperatura, etc.
- ✓ Contador de metros
- ✓ Programación Semanal
- ✓ Refrigeración automática
- ✓ Pantalla táctil para acceder a varias funciones



Especificaciones técnicas

Modelo:	MP - 17B320C
Sistema de calefacción	Aceite de transferencia de calor
Temperatura máx.	220°
Tiempo medio de calentamiento	80 min.
Tiempo medio de enfriamiento	150 min.
Fuente de alimentación	220 V - Trifásico 50/60 Hz
Entrada de aire (bar)	Min. 5 - Máx. 8
Sistema Eléctrico	Control PLC
Sistema de tensión de fieltro	Neumático
Sistema de control de fieltro	Automático
Control de velocidad de accionamiento	AC Inverter
Programación semanal	Sí.
Apagado Automático	Sí.
Software de Seguridad	4 Botones de Emergencia
Idioma	Inglés
Garantía	2 años Mecánica, 1 año Eléctrica (Exención por falla del usuario)

Dimensiones de la máquina

MP SERIES																	
Máquina	Diámetro del tambor		Ancho del tambor		Ancho Máximo	Datos de trabajo			Corriente	Poder total	Consumo medio de energía	Resistencia del tambor	Potencia del tambor	Dimensiones	Peso Neto	Dimensiones de envío	
	mm	inch	mm	inch	mm	m/min	m/hour	m ² /hour	Amp.	Kw	Kw	Kw	Kw		cm	Kg	cm
MP-17B320C	320	12.6"	1700	66.9"	1600	2.10	126	202	53	20	13	18,5	0,75	260x180x130	1100	285X130X155	1210