

**SG3-540 / 300**

**TODO LO QUE USTED NECESITA  
PARA CONSTRUIR Y TRIUNFAR**



ECO-SOLVENTES

IMPRESIÓN/CORTE  
INTEGRADOS

CONFIGURACIÓN DE  
CUATRO COLORES

**TR**

La más avanzada generación TrueVIS™

- ▶ Cabezales de impresión FlexFire®, Tintas TR2 & TE2 y True Rich Color se combinan con funciones de fácil uso para hacer de la SG3 la perfecta impresora de nivel básico.
- ▶ Un re-diseñado chasis, componentes de alta calidad, y una variedad de mejoras en manipulación de sustratos hacen a la SG3 perfecta para la producción de calcomanías, letreros pequeños, rotulaciones parciales, y más.

**U**

Funciones mejoradas pensando en usted

- ▶ Panel de control fácil de usar de pantalla táctil LCD de 17,8 cm.
- ▶ La función de ajuste automático de distancia de sustrato ahorra tiempo y materiales.
- ▶ Un recientemente diseñado rebobinador ajustable, compatible con rollos de sustratos de diferentes tamaños.
- ▶ El sujetador de sustratos de un solo toque hace fácil la carga de materiales por un solo operador.



Se adapta a sus necesidades de impresión de alto rendimiento

- ▶ Con una gran variedad de funciones, además de tintas TR2 en CMYK, la SG3 es altamente valiosa para proveedores de impresiones y productores de gráficos.
- ▶ Un modelo de 137 cm es perfecto para talleres nuevos o negocios existentes que busquen expandir su producción.
- ▶ La SG3-300 de 76 cm es la combinación perfecta de rendimiento y economía para empezar a imprimir rentables letreros y gráficos.



## Características Adicionales

- + Incluye el Software RIP VersaWorks® 6 con la nueva pre-configuración True Rich Color 3, y las nuevas funciones Nearest Color Finder y Variation Job.
- + Lista para usar con la App Roland DG Connect, dándole acceso instantáneo a información importante sobre trabajos de impresión, así como sobre su negocio.
- + Todos los dispositivos SG3 incluyen un rebobinador que brinda control y precisión en trabajos de impresión/corte de todo tamaño.
- + Las tintas TR2 & TE2, en CMYK, brindan una consistentemente asombrosa producción de bellos letreros y gráficos.

## Especificaciones Técnicas

		SG3-540	SG3-300
Tamaño		137 cm	76 cm
Dimensiones		2.632 mm × 748 mm × 1.320 mm (104 plg × 29 plg × 52 plg)	2.022 mm × 748 mm × 1.320 mm (80 plg × 29 plg × 52 plg)
Sustratos	Ancho	De 295 mm a 1.371 mm (de 12,4 plg a 54 plg)	De 182 mm a 762 mm (de 10,8 plg a 30 plg)
	Grosor	Máximo de 1 mm (39 mil) con recubrimiento para impresión. Máximo de 0,4 mm (16 mil) con recubrimiento y 0,22 mm (8,7 mil) sin revestimiento para corte.	
	Diámetro exterior de rollo	Máximo de 205 mm (9,8 plg)	
	Peso de rollo	Máximo de 35 kg (77 lb)	Máximo de 30 kg (66 lb)
	Diámetro de núcleo	76,2 mm (3 plg) o 50,8 mm (2 plg)	
Tintas	Colores	Cuatro colores (Cyan, Magenta, Amarillo y Negro)	
	Capacidad	Bolsa de 500 ml (TR2, TE2)	
Panel de control		Pantalla táctil LCD de 17,8 cm	
Resolución		Máxima de 1.200 dpi	
Software RIP (incluido)		VersaWorks®	
Corte	Presión de corte	500 gf	
	Velocidad de corte	De 10 mm/s a 300 mm/s (de 0,39 plg/s a 11,8 plg/s)	
Producción (en modo estándar)	4 Colores	9,8 m <sup>2</sup> /hr	6,8 m <sup>2</sup> /hr
Unidad de Rebobinado		Incluida	

**imevi**

Encuétranos en:



Imevi



@imeviecuador



www.imevi.com.ec